Powerflex® 80-400

PROTECCIÓN MECÁNICA

FINES ESPECIALES

M MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/ PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
80-400	Tricotado	7	Tejido esponja acrílico	Látex de caucho natural	Palma recubierta	Puño de punto	Azul y amarillo fuerte	7, 8, 9, 10, 11	250 - 295	12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja

DESCRIPCIÓN

- El modelo Powerflex® 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre.
- Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente.
- Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante Powerflex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.

EN 388: 2016 2231C | EN 388: 2003 X231 | EN 407 X2XXXX | EN 511 020

CATEGORÍA III

Excelente aislamiento y manipulación cómoda en condiciones frías

INDUSTRIAS PRIMARIAS

APLICACIONES IDEALES

- Expedición y recepción
- Recogida de residuos
- Plantas de refrigeración y enfriamiento
- Almacenes de alimentos perecederos
- Mantenimiento en el sector público
- Obras de construcción al exterior

Fecha de impresión: 26-10-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

PowerFlex® 80-400

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Fines especiales

Fecha de impresión 26-10-2017

Material del guante
- Látex de caucho natural (Material del recubrimiento)
- Tejido esponja acrílico (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos
Sensibilizadores
- Proteínas del caucho natural
- Ditiocarbamato
- Zinc-2-Mercaptobenzotiazol

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Normativa Reach 1907/2006
Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades
- Buen agarre en húmedo y en seco
- Gran confort

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	2	3	1		
EN388:2016	2	2	3	1	C	

Inflamabilidad:
Performance level X (test not applicable)
Resistencia al calor de contacto:
Nivel de rendimiento 2 Temperatura de contacto 250°C >15s
Resistencia al calor convectivo:
Performance level X (test not applicable)
Resistencia al calor radiante:
Performance level X (test not applicable)
Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido:
Performance level X (test not applicable)
Resistencia a grandes cantidades de metal fundido:
Nivel de rendimiento X (test not applicable)
Frío convectivo:
Nivel de rendimiento 0 Aislamiento térmico I_{tr} <0.10 m^2.C/w
Frío por contacto:
Performance level 2 Resistencia térmica R >0.050 m^2.C/w
Resistencia al agua:
Nivel de rendimiento 0 permeabilidad al agua

Conformidad europea
Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 511:2006,EN 388:2003,EN 407:2004
Se clasifican como “Diseño complejo” (= Protección contra riesgos mortales).
Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso
Protección de manos (mecánica y térmica)
No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -30°C o > 160°C
No usar como protección química
No usar como protección contra aceites o grasas

Almacenamiento
Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.
Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Galga	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Tricotado	7	Tejido esponja acrílico	Látex de caucho natural	Palma recubierta	Puño de punto	Azul y amarillo fuerte	7, 8, 9, 10, 11	250 - 295	12 pares por bolsa; 6 bolsas por caja

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell